

# Prestige Elite



Notified Body 0497  
n°1765/07

## Rézfóliával kasírozott bitumenes tetőzsindely



Bitumen típusa	-		<b>Oxidált bitumen</b>	
Hosszúság	EN 544	mm	<b>1000</b>	± 3
Szélesség	EN 544	mm	<b>340</b>	± 3
Vastagság	-	mm	<b>4,7</b>	± 10%
Sortávolság	-	mm	<b>145</b>	-
Rézfólia vastagsága	-	µm	<b>70</b>	± 3

### Fizikai és vegytani jellemzők

Súly	-	kg/m <sup>2</sup>	<b>16,6</b>	± 8%
Üvegfátyol súlya	-	g/m <sup>2</sup>	<b>2*80</b>	± 10%
Bitumen súlya	EN 544	g/m <sup>2</sup>	<b>&gt;3400</b>	-
Szakító szilárdság H/K	EN 544	N/5cm	<b>1500/1500</b>	± 15%
Szegfelszakító erő	EN 544	N	<b>&gt;200</b>	-
Lefejtő erő	EN 544	N/cm	<b>&gt;5</b>	-

### Tűzvédelmi besorolás

Tűzállóság	EN 13501-5	<b>B roof (t1)</b>
Tűzállóság	EN 13501-1	<b>E</b>

### Csomagolás

Csomagolás anyaga	<b>Kartondoboz</b>
Zsindely darabszám	<b>14</b>
m <sup>2</sup> /csomag	<b>2,03</b>
m <sup>2</sup> /raklap	<b>97,44</b>

További adatok a gyártót, a terméket és a felhelyezést illetően a [www.tegolacanedese.com](http://www.tegolacanedese.com), és a [www.tegola.hu](http://www.tegola.hu) weboldalon.

### Gyártó:

Tegola Canadese S.p.A.  
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - I -  
Tel. +39.0438.9111 - Fax +39.0438.911260  
e-mail: [Info@tegolacanedese.com](mailto:Info@tegolacanedese.com)



A gyártó ISO 9001 és ISO 14001 minősítéssel rendelkezik.