

Bitumenes tetőzsindely



Bitumen típusa	-		Fúvatott bitumen	
Hosszúság	EN 544	mm	1000	± 3
Szélesség	EN 544	mm	337	± 3
Vastagság	-	mm	3	± 10%
Sortávolság	-	mm	143	-

Fizikai és vegytani jellemzők

Súly	-	kg/m ²	9	± 8%
Üvegfátyol súlya	-	g/m ²	125	± 10%
Bitumen súlya	EN 544	g/m ²	>1300	-
Granulátum súlya	EN 544	g/m ²	>1400	-
Szakító szilárdság H/K	EN 544	N/5cm	800/600	± 15%
Szegfeszítő erő	EN 544	N	120	± 20%
Granulátum kiperégés	EN 544	-g	0,5	± 0,15

Tűzvédelmi besorolás

Tűzállóság	EN 13501-5	B roof (t1)
Tűzállóság	EN 13501-1	E

Csomagolás

Csomagolás anyaga	polietilén
Zsindely darabszám	24
m ² /csomag	3,45
m ² /raklap	179,4

További adatok a gyártót, a terméket és a felhelyezést illetően a www.tegolacanedese.com, és a www.tegola.hu weboldalon.

Gyártó:

Tegola Canadese S.p.A.
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.9111 - Fax +39.0438.911260
e-mail: info@tegolacanedese.com



A gyártó ISO 9001 és ISO 14001 minősítéssel rendelkezik.