

Párafékező termék nem szőtt polipropilénből, termikusan ráerősített poliolefin fátyol borítással.

MŰSZAKI JELLEMZŐK				
TULAJDONSÁGOK	SZABVÁNY	MENNYISÉG	NÉVÉRTÉK	TOLERANCIA
Hosszúság	EN 1848-1	m	50,00	± 1cm
Szélesség	EN 1848-1	m	1,50	± 1cm
Vastagság	EN 1848-1	mm	0,33 mm	± 10
Egységsúly	EN 1849-2	kg/m ²	0,45	±15%
Tűzvédelmi osztályba sorolás	EN 13501-1	osztály	E	-
Szefgelszakító erővel szembeni ellenállás H/K	EN 12310-1	N	140/140	-
Víz záróság	EN 1928	kPa	2	megfelelő
Hossztoldás szakítószilárdsága	EN 12317-2	N	60	minimális
Páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagság (Sd)	EN 1931	m	20	± 3 cm
Szakítószilárdság H/K	EN 12311-2	N/50mm	200/120	-20%
Szakadási nyúlás H/K	EN 12311-1	%	30/30	-1 absz.
Tartósság mesterséges öregítés hatására	EN 1931	-	megfelelt	minimális
Tartóssága kemikáliák, vegyszerekkel hatására	EN 13859-1 annex C	-	megfelelt	-

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK	
Termékkód	4113512150
EAN kód	8025072704061
Referencia norma	EN 13859-1:2010
Hordozóréteg	nincs
Alapanyag	nem szőtt poliészter szövet
Felületképzés	Külső oldal: poliolefin megerősítés Belső oldal: nincs
Felhasználási terület	Párafékező lemez tetőszerkezetekbe A termék megfelelő felhasználása során kérjük, vegye figyelembe a gyártó által megadott technikai paramétereket. Ha a beépítés helyén a gyártó által megadott normáktól eltérő törvények, rendeletek vannak hatályban, azt a felhasználó köteles figyelembe venni. A megfelelő szabályok betartása a felhasználó felelőssége.

Az Európai Közösség Tanácsa és Bizottsága által kibocsátott Irányelvnek megfelelően a termék nem tartalmaz veszélyes anyagot. Biztonsági adatlap kiadása ezen termékre nem kötelező, mindenesetre egy tájékoztató jellegű dokumentum rendelkezésre áll a termék megfelelő módon való felhasználására.