

## MŰSZAKI ADATLAP

<b>A termék megnevezése:</b>		<b>Gyártó: General Membrane SpA.</b>	
<b>Safety Color P -10°C-os hegeszthető bitumenes vízszigetelő lemez</b>			
<b>Alkalmazási terület:</b>			
Szigetelés záró rétege			
<b>A termék lényeges tulajdonságai (szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel):</b>			
	Mennyiség	Névérték	Tolerancia
Szélesség	m	1	1%
Hosszúság	m	10	1%
Súly	kg/m <sup>2</sup>	4,5	±10%
Egyenesség	mm/10 m	20	gyártó által meghat.
Vízállóság	kPa	=60	=10
Tűzállóság kívül keletkező tűz esetén		F Roof	-
Tűzállóság	osztály	F	-
Szakító szilárdság H/K	N/50mm	600/600	-20%
Szakadási nyúlás H/K	%	30/30	-15 absz.
Szefelszakító erő	N	130/130	-30%
Méretstabilitás H/K	%	±0,25	gyártó által meghat.
Hőállóság	°C	120	gyártó által meghat.
Hideghajlíthatóság	°C	-10	gyártó által meghat.
Granulátum kipergés	%	max. 30	gyártó által meghat.
<b>Hordozóréteg:</b>		Szőtt nem szőtt poliészter üvegfátyol erősítéssel	
<b>Összetevők:</b>		APP modifikált bitumen	
<b>Használati (kezelési) előírás</b>			
Forgalmazó által kiadott Alkalmazástechnikai Előírásokban foglaltak szerint			
Kijelentjük, hogy ezen termék a folyamatos gyártásközi ellenőrzés és a gyártó nyilatkozata alapján a vonatkozó specifikációnak megfelel.			