TEGOLA innovation in building

# VÍZSZIGETELŐ ANYAGOK TERMÉKVÁLASZTÉKA

TEGOLA® UNGARESE MINDIG A TERMÉSZETTEL

## Bitumenes vízszigetelések

### Oxidációs Bitumen

Feltbar 300 Papírbetéttel (FIM)
Feltbar 400 Papírbetéttel (FIM)
Feltbar 700 Papírbetéttel (FIM)
Feltbar 1300 Papírbetéttel (FIM)

### APP modifikált
ataktikus polipropilén

**Speciális lemezek:**

**Elotene WWS** (Isoltema)
*(alulról öntapadó, felülről filckasírozott, közvetlenül burkolható!)*
**Sagitta Vapor ALU 0˚C G** (GM)
*(alumínium betétes)*
**General Iso-link 4kg 0˚C** (GM)
*(alacsony olvadáspontú bütykökkel kiegészített)*
**Vertigen P 4kg -15˚C** (GM)
*(különösen erős betét, állékony lemez)*
**Safety FC 4mm Antiradice-10˚C P**
*(gyökérálló)* *(GM)*
**Fimal A4 0˚C** (FIM)
*(alumínium betétes)*
**Safety Color P-10˚C** (GM)
*(bazaltzúzalékos zárólemez, színek: Vörös, cserép-vörös, szürkésvörös,barna, zöld, kék, világos szürke, palaszürke)*
**Gemini Ponti P 4mm -10˚C** (GM)
*(híd- és talajvíznyomás szig, 1200/1000szakítószilárdság,)*
**Gemini Ponti P 5mm -10˚C** (GM)
*(híd- és talajvíznyomás szig, 1200/1000szak.szil.,850/650 nyírási ell.)*

**Zúzalék szórású lemezek :**
Mineral Quartz V 3,5 0˚C (FIM)
Mineral Quartz V 4,5 0˚C (FIM)
Mireral Quartz P 4,5 0˚C (FIM)
Mireral Quartz P 5,0 0˚C (FIM)
Mineral Emerald P 4 -5˚C (FIM)
Mineral Emerald P 4,5 -5˚C (FIM)
Mineral Rubin V5 -10˚C (FIM)
Mineral Rubin P 4,5 -10˚C (FIM)
Mineral Rubin P 5 -10˚C (FIM)
Safety P 4 kg Mineral -5˚C (GM)
Safety P 4,5 kg Mineral -5˚C(GM)
Safety P 5,0 kg Mineral -5˚C(GM)
Safety Color P 4,5kg -10˚C (GM)

**Általános alátétlemezek:**
Quartz GV 35 0˚C (FIM)
Quartz V3 0˚C (FIM)
Quartz V4 0˚C (FIM)
Quartz P3 0˚C (FIM)
Quartz P4 0˚C (FIM)
Quartz P 3mm 0˚C (FIM)
Quartz P 4mm 0˚C (FIM)
Emerald V 4 -5˚C (FIM)
Emerald P 4 -5˚C (FIM)
Rubin V 4 -10˚C (FIM)
Rubin P 4 -10˚C (FIM)
Safety V 3mm 0˚C (GM)
Safety V 4mm 0˚C üv.szöv.(GM)
Safety P 3mm 0˚C (GM)
Safety P 4mm 0˚C (GM)
Supratech V 3kg 0˚C (GM)
Supratech P 3kg 0˚C (GM)
Pegazus 1,5 kg, G+TNT P, 0˚C
*(alsó filcre kasírozott)* *(GM)*
Pegazus 2,5 kg, G+TNT P, 0˚C
*(alsó filcre kasírozott)* *(GM)*
Pegazus 3,5 kg, G+TNT P, 0˚C
*(alsó filcre kasírozott)* *(GM)*
Safety P 3mm -5˚C (GM)
Safety P 4mm -5˚C (GM)

### SBS modifikált
sztirol-butadién-sztirol

**Zúzalék szórású lemezek :**
Diamond P 4,5 Mineral -15˚C (FIM)
Halley P 4kg Mineral -25˚C (GM)
Safety P 4,5 Mineral -15˚C (GM)
Safety P180gr 5kg M -15˚C (GM)
Gentex Lybra P 5kg -15˚C *(felújító)*
*(filckasírozott, zúzalékszórású lemez)*

**Általános alátétlemezek:**
Diamond V3 -15˚C (FIM)
Diamond P3 -15˚C (FIM)
Diamond P4 -15˚C (FIM)
Safety V 4mm -15˚C (GM)
Safety P 4mm -15˚C (GM)
Safety P 180gr 5mm -15˚C (GM)
Safety V 4kg -20˚C (GM)

**Speciális lemezek:**
**Safety P 4kg Antiradice -15˚C** (GM)
*(gyökérálló)*
**Halley P 4kg Mineral -15˚C** (GM)
*(öntapadó, zúzalékszórású lemez)*
**Halley P 3 mm -15˚C** (GM)
*(öntapadó alátétlemez)*
**Gentex Lybra P 5kg -15˚C** (GM)
*(filckasírozott, zúzalékszórású lemez)*

### APAO modifikált
-25˚C +150 ˚C

**Zúzalék szórású lemezek :** (GM)
Safety P 4kg Mineral -25˚C
Safety P 4,5kg Mineral -25˚C
Safety P 5 kg Mineral -25˚C
Safety P 5,2 kg Mineral -25˚C

**Általános alátétlemezek :** (GM)
Safety P 4mm -25˚C
Safety P 5mm -25˚C

### Bitumenes kellősítők:

General Primer 10 liter.
General Primer 20 liter.

### Forró bitumenes ragasztók:

Bituzol Mastic 25 kg
Topizol 25 kg

## Műanyag vízszigetelések

### TPO
Termoplasztikus-poliolefin

Barrier TPO, natúr hátoldal, vastagságok: 1,08; 1,41; 1,88 mm

Barrier TPO TNT, gőznyomáskiegyenlítő lemez filckasírozott hátoldallal vastagságok: 1,08; 1,41; 1,88 mm

Barrier TPO RS, öntapadó lemez vastagságok: 1,08; 1,41; 1,88 mm

FENTI TÁBLÁZAT A TEGOLA UNGARESE KFT ÁLTAL MAGYARORSZÁGON FORGALMAZOTT VÍZSZIGETELŐ ANYAGOKAT TARTALMAZZA.
A TEGOLA UNGARESE KFT A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA. BÁRMELY KÉRDÉS ESETÉN FORDULJON BIZALOMMAL A CÉG MUNKATÁRSAIHOZ.