

FOTOVOLTAIKUS ZSINDELYPANEL  
11 DB HÁRMAS KAPCSOLÁSÚ,  
BITUMENBE ÁGYAZOTT SZOLÁRCELLÁVAL



## ALAKTANI JELLEMZŐK

bitumen	-		tiajuana	
hosszúság		mm	2878	+/-2
szélesség		mm	445	+/-2
vastagság	-	mm	7,5	+/-0.5
takaratlan rész	-	mm	385	-

## FIZIKAI-KÉMIAI JELLEMZŐK

súly	-	kg/m <sup>2</sup>	11,4	+/-12,5%
fotovoltaikus modul súlya	-	kg/m <sup>2</sup>	3,5	+/-10%
bitumen súlya		kg/m <sup>2</sup>	7,1	+/-10%
szakadási nyúlás (hosszir/keresztir)	EN 544	N/ 5 cm	1500/1500	+/-15%

## ELEKTROMOS JELLEMZŐK STANDARD KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT (STC)

MAX. TELJESÍTMÉNY (P <sub>max</sub> )		W	68	
P <sub>max</sub> FESZÜLTÉS (V <sub>mp</sub> )		V	16,5	
P <sub>max</sub> ÁRAMERŐSSÉG		A	4,13	
RÖVIDZÁRÁSI ÁRAM (I <sub>sc</sub> )		A	5,1	
ÜRESJÁRATI FESZÜLTÉS (V <sub>oc</sub> )		V	23,1	
OLVADÓ BIZTOSÍTÉK ÁRAMERŐSSÉGE		A	8	

## CSOMAGOLÁS

csomagolás módja			karton doboz	
panelek száma dobozonként			15	
hasznos felület		m <sup>2</sup>	16,64	
maximális teljesítmény		kW	1,02	

Az itt írt információkhoz jelenlegi ismereteink és gyártási színvonalunk szolgálnak alapul. Újabb fejlesztések újabb változatok kiadását tehetik szükségessé. Éppen ezért fenntartjuk magunknak a jogot a termék műszaki adatlapjának előzetes értesítés nélküli megváltoztatásához. Az itt felsorolt értékek a standard gyártási folyamatból kikerülő termékek jellemzői. Ettől eltérni, vagy speciális igényeket kielégíteni csak előzetes egyeztetést követően áll módunkban.

További információk találhatóak cégünkről, a termékről, illetve annak beépítéséről a honlapunkon: [www.tegolacanadese.com](http://www.tegolacanadese.com), [www.tegola.hu](http://www.tegola.hu)

Tegola Canadese S.p.A.  
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - I -  
Tel. +39.0438.9111 - Fax +39.0438.911260  
e-mail: [info@tegolacanadese.com](mailto:info@tegolacanadese.com)

**TEGOLA**<sup>®</sup>  
CANADESE

A gyártó ISO 9001 és ISO14001 minőségügyi tanúsítással rendelkezik.