



Tefond HP

Struktúra: A Tefond HP egy nagy sűrűségű extrudált polietilén membrán, egyedülálló mechanikai patenettel és bitumenes tömítőszallaggal. Nagy nyomószilárdságával ideális megoldás nagy projekteknék is.



drénezés



védelem

TULAJDONSÁGOK:

Alapanyag			HDPE	
Súly	EN 965	g/m ²	850	±5%
Anyagvastagság		mm	0,85	±0,1%
Öntapadó rögzítőanyag az egyik oldalán:			bitumen	

MECHANIKAI PARAMÉTEREK:

Vastagság		mm	8	±1
Nyomószilárdság		kN/m ²	>450	-10%
Szakítószilárdság (hosszirányú) MD	EN ISO 10319	N/5cm	>650	±10%
Szakadási nyúlás (hosszirányú) MD	EN ISO 10319	%	>20	±15%
Szakítószilárdság (keresztirányú) CMD	EN ISO 10319	N/5cm	>500	±10%
Szakadási nyúlás (keresztirányú) CMD	EN ISO 10319	%	>25	±15%

ÁLLANDÓ MÉRETEK

Tekercs Szélesség		m	2,4	±0,01
Tekercs Hossz		m	20	±0,1
Tekercs Területe		m ²	48	
Tekecs Átmérője		cm	65	
Tekercs Súly		kg	40,8	±5%



TeMa
Technologies
and Materials



TeMa Technologies and Materials srl
Via dell'Industria, 21 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.50.31 - Fax +39.0438.50.34.60
e-mail: info@temacorporation.com
www.temacorporation.com