

Párazáró termék, anyaga három rétegű laminált kompozit :
50 µmm fehér HDPE + 9 µmm alumínium + 12 µmm poliészter

MŰSZAKI JELLEMZŐK				
TULAJDONSÁGOK	SZABVÁNY	MENNYISÉG	NÉVÉRTÉK	TOLERANCIA
Hosszúság	EN 1848-2	m	100,00	± 1 cm
Szélesség	EN 1848-2	m	1,50	±0,5%
Vastagság	EN 1848-2	µmm	73	-
Egységsúly	ISO 536	gr/m ²	90,0	-
Fedési terület / kg	ISO 536	m ² /kg	11,0	-
Szakítószilárdság H/K	DIN 555 31	N/50mm	55/57	-20-+40/-20-+30
Hossztoldás szakítószilárdsága	N/15mm	25		
Súrlódási tényező (PE-PE)	-	-	0,20	
Légáteresztő képesség	ASTM D 1434	cm ³ /m ² 24h	0,03	-
WDD, Páraáteresztő és vízgőz áteresztő képesség	ASTM D 398-83	gr/m ² 24h 38 °C 90% relatív páratartalom	0,03	
Páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagság (Sd)	EN 1931	m	1000	-

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK	
Tanúsító szervezet száma	-
Termékkód	4013560152
EAN kód	8025072705310
Hordozóréteg	nincs
Alapanyag	anyaga három rétegű laminált kompozit : 50 µmm fehér HDPE + 9 µmm alumínium + 12 µmm poliészter
Felhasználási terület	Párazáró alátétlemez. Hőszigeteléssel közvetlenül érintkezhet. A termék megfelelő felhasználása során kérjük, vegye figyelembe a gyártó által megadott technikai paramétereket. Ha a beépítés helyén a gyártó által megadott normáktól eltérő törvények, rendeletek vannak hatályban, azt a felhasználó köteles figyelembe venni. A megfelelő szabályok betartása a felhasználó felelőssége.

Az Európai Közösség Tanácsa és Bizottsága által kibocsátott Irányelvnek megfelelően a termék nem tartalmaz veszélyes anyagot. Biztonsági adatlap kiadása ezen termékre nem kötelező, mindenesetre egy tájékoztató jellegű dokumentum rendelkezésre áll a termék megfelelő módon való felhasználására.