

**CE-MEGFELELŐSÉGI ADATLAP**

ST 867 UK

Termék:  
Halley 4 kg mineralISSUED  
UK 00-09/09**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

TULAJDONSÁGOK	SZABVÁNY	MÉRTÉKEGYSÉG	NÉVÉRTÉK	TOLERANCIA
Látható hiányosság	EN 1850-1	szemrevételezés	nincs látható hiányosság	
Hosszúság	EN 1848-1	m	10,00-1%	gyártó által meghat.
Szélesség	EN 1848-1	m	1,000-1%	gyártó által meghat.
Egyenesség	EN 1848-1	mm	20mm x 10m	megfelelő
Egységsúly	EN 1849-1	Kg/m <sup>2</sup>	4,0	±10%
Vízzáróság	EN 1928	kPa	60	gyártó által meghat.
Tűzállóság külső tűzhatásra	EN 13501-5	B roof	F Roof	
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály	F	megfelelő
Nyírási ellenállás H/K	EN 12317-1	N/50mm	400/250	±20%
Szakító szilárdság	EN 12311-1	N/50mm	400/300	±20%
Szakadási nyúlás H/K	EN 12311-1	%	35/35	-15 abszolút ért..
Szegkiszakító szilárdság (továbbszakadási ellenállás)	EN 12310-1	N	130/130	-30%
Méretstabilitás H/K 'A' típusú vizsgálat szerint	EN 1107-1 met A	%	±0,3%	gyártó által meghat.
Hideghajlíthatóság	EN 1109	°C	-25	gyártó által meghat.
Kúszási ellenállás magas hőmérséklet hatására	EN 1110	°C	100	gyártó által meghat.
Hideghajlíthatósági képesség mesterséges öregítés után	EN 1297 / EN 1296	°C	-15	gyártó által meghat.
Granulátum kipergés	EN 12039	%	Max. 30	gyártó által meghat.
Páraáteresztő képesség	EN 1931	Sd / m	170	±60
Öntapadó képesség	ASTM D1000	N/mm	20	gyártó által meghat.

**TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

Tanúsító kódja	0120
Minősítés száma	GB06/69203
Referencia norma	EN 13707
Hordozóréteg	Szött/nem szött poliészter szövet (=FC) üvegfátyollal erősítve
Alapanyag	Öntapadó SBS-el modifikált bitumen
Felületképzés	Külső oldal: közüzalék szórás- szilikon film(csak a toldások területén) Belső oldal: szilikon film
Felhelyezés	Belső oldal: fektetés közben el kell távolítani a védő szilikon filmet. Toldások felületén el kell távolítani a szilikon védőréteget, hozzá kell illeszteni a másik tekercs toldásra kialakított részét. Ha szükséges, a felső réteg illesztését forró levegővel elő lehet készíteni.
Felhasználási terület	Befejező réteg A termék megfelelő felhasználása során kérjük, vegye figyelembe a gyártó által megadott technikai paramétereket. Ha a beépítés helyén a gyártó által megadott normáktól eltérő törvények, rendeletek vannak hatályban, azt a felhasználó köteles figyelembe venni. A megfelelő szabályok betartása a felhasználó felelőssége.



2-bitumenes vízszigetelő lemez tetőszigeteléshez- befejező réteg

A gyártó nyilatkozata alapján a termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat, és nem minősül veszélyes hulladéknak. E termékhez biztonsági adatlap csatolása nem szükséges, a termék megfelelő használatához bármely – műszaki adatokat tartalmazó – dokumentum elégséges.