





Tefond T Evolution Drain

Struktúra: A Tefond lemezek legújabb generációja. Kifejezetten a perforált alagutakhoz került kialakításra, ötvözve a drénező és a víz védelmi funkciókat.



drénezés



védelem

TULAJDONSÁGOK:

Alapanyag	HDPE		
Súly	EN 965	g/m ²	850 ±5%
Anyagvastagság		mm	0,85 ±0,1%

GEOTEXTIL SZŰRŐ:

Alapanyag	Polipropilén		
Súly	EN 965	g/m ²	110
Vastagság	EN 964-1	mm	0,6
Szélesség		m	2,1 ±3%
Szakítószilárdság (hossz/keresztirány)	EN ISO 10319	kN/m	5/6 -10%
Szakadási nyúlás (hossz/keresztirány)	EN ISO 10319	%	60/60 ±25%
Statikus átszakítási ellenállás (CBR teszt)	EN ISO 12236	N	1100 -10%
Dinamikus átszakítási ellenállás	EN 918	mm	38 20%
Vízáteresztő képesség	EN ISO 11058	mm/s	100 -30%
Jellemző szűrő nyílásméret	EN ISO 12956	micron	90 ±30%

MECHANIKAI PARAMÉTEREK:

Vastagság		mm	8,5 ±1
Nyomószilárdság		kN/m ²	>200 -10%
Szakítószilárdság (hossz/keresztirány)	EN ISO 10319	N/5cm	>300 ±10%
Szakadási nyúlás (hossz/keresztirány)	EN ISO 10319	%	>20 ±15%
Szakítószilárdság (hossz/keresztirány)	EN ISO 10319	N/5cm	>300 ±10%
Szakadási nyúlás (hossz/keresztirány)	EN ISO 10319	%	>25 ±15%

ÁLLANDÓ MÉRTEK

Tekerics Szélesség	m	2,4	±0,01
Tekerics Hossz	m	19	±0,1
Tekerics Területe	m ²	45,4	
Tekecs Átmérője	cm	65	
Tekerics Súlyja	kg	38,6	±5%



TeMa
Technologies
and Materials



TeMa Technologies and Materials srl
Via dell'Industria, 21 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.50.31 - Fax +39.0438.50.34.60
e-mail: info@temacorporation.com
www.temacorporation.com