

MŰSZAKI ADATLAP

A termék megnevezése:

ELOTENE WWS közvetlenül burkolható, öntapadó, öngyógyuló bitumenes lemez

Alkalmazási terület:

Használati- és üzemvíz elleni szigetelés, terasz szigetelés.
 Használható közvetlenül a burkolat alatt, annak aljzataként.

A termék lényeges tulajdonságai (szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel):

Szélesség	m	1	±5%
Hosszúság	m	20	±5%
Vastagság	mm	1,5	±5%
Súly	g/m ²	min. 1500	±5%
Szakítóerő hosszirányban	N/50 mm	400	min.
Szakítóerő keresztirányban	N/50 mm	300	min.
Szakadási nyúlás hosszirányban	%	100	min.
Szakadási nyúlás keresztirányban	%	100	min.
Hideghajlíthatóság	°C	≥ -40	gyártó által megh.
Beépítési hőmérséklet	°C	+5/+40	gyártó által megh.
Vízáteresztő képesség	sd/m	92	-
Páraáteresztés	kPa	≥ 60	-

Használati (kezelési) előírás

Forgalmazó által kiadott Alkalmazástechnikai Előírásokban foglaltak szerint

Ezen termék a folyamatos gyártásközi ellenőrzés és a gyártó nyilatkozata alapján a vonatkozó specifikációnak megfelel.

Használati (kezelési) előírás:

Forgalmazó által kiadott Alkalmazástechnikai Előírásokban foglaltak szerint