

Premium Gothik CE

Általános leírás: színezett bitumenes zsindeley



bitumen típusa	-		fúvatott bitumen	
hosszúság	EN 544	mm	1000	+/-3
szélesség	EN 544	mm	337	+/-3
vastagság	-	mm	3	+/-10%
fedési felület szélessége	-	mm	143	-

Mechanikai - kémiai tulajdonságok

egységsúly	-	kg/m ²	9	+/-8%
üvegszövet hordozóréteg egységsúlya	-	g/m ²	125	+/-10%
bitumen egységsúlya	EN 544	g/m ²	>1300	-
zúzalékszórás egységsúlya	EN 544	g/m ²	>1400	+/-20%
szakító szilárdság H/K	EN 544	N/ 5 cm	800/600	+/-15%
szegfeszítők erővel szembeni ellenállás	EN 544	N	120	+/-20%
zúzalék kipergés	EN 544	-g	0,5	+/-0,15

Viselkedés tűz hatására

tűzállóság külső tűz hatására	EN 13501-5		B roof (t1)	
tűvédelmi osztályba sorolás	EN 13501-1		E	

Csomagolás

anyaga		polyethylene	
lebeny darabszáma egy csomagban		24	
kifedhető m ² /csomag		3,45	
m ² /raklap		179,4	

CE

Tanúsító szervezet		0497	
Tanúsítás sorszáma		n°1525/07	

További információk cégünkéről, termékeinkről és a zsindeley fedési eljárásról:
www.tegolacanadese.com, www.tegola.hu

Tegola Canadese S.p.A.
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.9111 - Fax +39.0438.911260
e-mail: info@tegolacanadese.com

TEGOLA[®]
CANADESE



Cégünk az ISO 9001 minőségirányítási rendszerre, és az ISO14001 környezetvédelmi rendszerre minősített.